WWW.ORPC.IT

Chemical and Pharmaceutical Industry

58 - 001 LUBRIFICANTI

Rev.9 - aprile 2017



LUBRIFICANTE IDRAULICO


LB 008

LB 008 IDROIL 46/68

Lubrificante idraulico

MULTIGRADO AD ELEVATO INDICE DI VISCOSITÀ

Olio idraulico **multigrado** ad elevato H.I.V. (indice di viscosità) che consente l'uso per macchine che operano con **viscosità cinematica** compresa tra il **46 e 68 cst.**



L'elevato indice di viscosità garantisce facili partenze degli impianti idraulici anche a freddo.

Elimina rapidamente l'aria inglobata mantenendo costante il carico della pressione.

La sua additivazione **previene la formazione della ruggine**.

Riduce la perdita delle guarnizioni con conseguente **minor consumo d'olio**.

consumo d'olio.

Impianti oleodinamici in genere, presse idrauliche, pompe oleodinamiche, Impianti oleodinamici di betoniere, mescolatori, sollevatori idraulici di camion ed automezzi da cantiere, passerelle telescopiche, precompressori, sollevatori in genere.

MODALITA' D'USO: Versare nella apposita vaschetta contenitrice fino al livello richiesto. Gradazione ISO 68

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI) Tel. 02-90963395 azienda con sistema di gestione per la qualita certificato $UNIENISO\,9001$



