

LUBRIFICANTE MOTORI 2 TEMPI

LB 033

LB 033 MIXOIL

Lubrificante motori 2 tempi

PER MACCHINE OPERATRICI DI TIPO AGRICOLO E INDUSTRIALE
NOVITA': "LOW ASH"



Assicura le migliori prestazioni dei più diffusi motori 2. installati su macchine operatrici ed apparecchiature mobili

Perfettamente miscibile a tutte le percentuali in tutti i tipi di **benzine** commerciali.

Grazie al perfetto bilanciamento dei suoi componenti, è in grado di assicurare una **ottima lubrificazione di tutti gli organi in moto relativo** ed in particolare dell'accoppiamento pistone-cilindro.

Garantisce elevata pulizia del motore, contrastando la formazione di depositi carboniosi e dei prodotti di decomposizione termica dell'olio sulle superfici più calde del motore.

Consente la formazione di miscele intime olio-benzina sempre omogenee e costanti a beneficio del rendimento e della pulizia del motore.

Indicato per tutti gli attrezzi quali tosaerba, decespugliatori, motoseghe ecc.

MODALITA' D'USO: Miscelare alla benzina nel rapporto raccomandato dal costruttore della apparecchiatura.

Stabilimento di Trezzo S/Adda (MI)
Tel. 02-90963395

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001



Prodotto ad uso professionale